




Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, baterijsko napajanje, dvokoličinsko ispiranje, tipka za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / ručno



Primer slike



Namene

- Za javne i polujavne prostore
- Za aktiviranje dvokoličinskog ispiranja
- Za masivnu i suhu konstrukciju
- Za beskontaktno aktiviranje ispiranja Geberit Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Nije pogodno za upotrebu sa Geberit okvirima za ubacivanje dezinfekcijskih kocki u UP300/320 vodokotlić
- Nije pogodno za gradnju bez prepreka

Karakteristike

- Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno
- Automatsko pokretanje ispiranja
- Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke
- Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje
- Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima
- Baterijsko napajanje
- Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću
- Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti
- Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine
- IC senzor, samopodešavajući
- Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka
- Interval ispiranja, prethodno podešen

Obim isporuke

- Tipka za aktiviranje Sigma10
- Montažni okvir sa infracrvenom kontrolom i odeljkom za bateriju, predmontiran
- Zaštitna ploča

- Interval ispiranja, podesiv
- Predispiranje, podesivo
- Minimalno vreme zadržavanja, podesivo
- Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem
- Funkcije se mogu podesiti i pozvati uz pomoć Geberit servisnog upravljača
- Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati preko daljinskog upravljača Geberit Clean-Handy
- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom
- Antivandal zaštita
- Lako se održava i čisti

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Radni napon	3 V DC
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1-168 h
Fabričko podešavanje intervala ispiranja	24 h
Opseg podešavanja intervala ispiranja	1-200 s
Fabrička podešavanja intervala ispiranja	1 s
Opseg podešavanja vremena detekcije	1-60 s
Fabrička podešavanja vremena detekcije	7 s

- Nosač poluga sa servo motorom i uređajem za podizanje, predmontirani
- 2 alkalne mangan baterije LR20, po 1,5 V
- Poluga za aktiviranje
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T
115.891.SN.5	Ploča i taster: četkani Ukrasni prsten: poliran	nerđajući čelik	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm

Dodatna oprema

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy