



Geberit Sigma70 tipka za aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm



Primer slike



Namene

- Za aktiviranje ispiranja kod Sigma ugradnih vodokotlića 12 cm
- Za aktiviranje ispiranja sa velikom udobnošću aktiviranja
- Nije pogodno za javne i polujavne površine

Karakteristike

- Čeono aktiviranje

Obim isporuke

- Hidraulička servo dizalica
- Set priključaka za vodu
- Zaštitna ploča

- Mehanizam za podizanje, niskošumni
- Hidraulička servo dizalica za minimalne sile aktiviranja
- Aktiviranje ispiranja, pneumatsko
- Montaža bez alata

Tehnički podaci

Protočni pritisak	1-6 bar
Sila aktiviranja	< 10 N

- Montažni okvir
- 2 vijka za okvir tipke
- Pribor za montažu

Br. art.	Boja / površina	Materijal proizvoda	B	H	T	T1
115.620.SI.1	bela / staklo	staklo	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.SJ.1	crna / staklo	staklo	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.00.1	prilagođeno kupcu	-	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.FW.1	četkano, easy-to-clean presvučeno	nerđajući čelik	24 cm	15.8 cm	0.9 cm	0.2 cm
115.620.JK.1	lava / staklo	staklo	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.620.JL.1	peščano siva / staklo	staklo	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm